

LDV AREA ECO SPD 150W/3000K 18750lm IP66
IK08 135°x75° 10kV LANTERNE LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Sol
-Z4 - Emplacement	Lampadaire	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	150x85
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	130
Eprel	1112835	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.95	Finition	Gris
Flux	18750	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Indice de protection	66
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Largeur	274
Longueur totale	653	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	32.3	packing largeur	26.9
packing longueur	69.6	packing poids	10.692
packing qte	2	Plage de fonctionnement	-30 +50
Poids	4.4	Puissance	150
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages produits

1. Design fonctionnel et épuré
1. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED
1. Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- 1. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
- 1. Boîtier robuste en fonte d'aluminium
- 1. Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48?60 mm
- 1. Surge protection: 10 kV (L/N-PE)
- 1. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 240 VAC)
- 1. Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1,0mm² préinstallé de 0,5 m

Domaines d'application

- 1. Éclairage de balisage
- 1. Rues
- 1. Parkings de voitures
- 1. Zone d'éclairage