

LED Projecteur Billboard AS 16W 1800lm 3000K
Noir 50cm



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur américain	Alimentation	Secteur français
Angle d'orientation	360	Classe électrique	II
Consommation d'énergie	17	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	106
Fabricant	Bailey Lights	Facteur de puissance	0.9
Finition	Noir	Flux	1800
Gamme	Asymétrique	Gradable	Non
Hauteur	208	Indice de protection	66
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	79
Largeur	141	Longueur totale	716
Luminance	1202	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471	packing hauteur	20.8
packing largeur	14.1	packing longueur	71.6
packing poids	1.6	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	1.6
Puissance	16	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	100-240		

Description

BAI Projecteur LED Panneau publicitaire Asymétrique 16W 1800lm Ra70 3000K 130°x50° Blanc + 50cm support fixation mural IP66 100-240V 141x208x716mm

Le Bailey Lights Projecteur LED Panneau publicitaire est également appelé luminaire d'affichage, Wall Wash ou éclairage de panneau d'affichage. Si vous pouvez éclairer un panneau d'affichage, vous pouvez tout aussi bien illuminer des façades, des magasins ou d'autres objets extérieurs avec ce faisceau lumineux asymétrique concentré (130°x50°). Le boîtier en aluminium (disponible en noir et blanc) a un revêtement spécial (AkzoNobel) et est résistant à la corrosion. Ce projecteur à Led est classé IP66 et a une double isolation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

03/04/2025

CLII. Le support mural intégré avec bras mesure 50 cm et le bras peut être tourné à 90° et est orientable à 360°. Disponible dans les couleurs claires 3000K et 4000K (1800 et 1950 lm respectivement). Très facile à assembler. ATTENTION: La teinte 4000k est interdite à l'usage extérieur en France.