

Luminaire étanche led DP SLIM VALUE 1200 36 W
4000 K IP65 GY LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	30000	Efficacité lumineuse	110
Eprel	617344	Equivalence	2x36
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.9
Flux	4000	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	35	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Largeur	48
Longueur totale	1200	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	22.6
packing largeur	21.5	packing longueur	127.1
packing poids	13.77	packing qte	20
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.45
Puissance	36	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
1. Type de protection : IP66
1. Angle de faisceau : 120°

1. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé

1. Boîtier en polycarbonate

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie

1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

1. Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire

1. Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour

1. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

1. Garantie de 5 ans

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)