

## LEDDriver LC 14/250-350/40 flexC R ADV2



Photo non contractuelle



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Durée de vie	50000
Fabricant	TRIDONIC	Fréquence	50/60
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	20
Indice de protection	20	Largeur	42.5
Longueur totale	47.5	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	11.2	packing largeur	8.7
packing longueur	21	packing poids	1.3
packing qte	25	Plage d'intensite de sortie	250-350
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.05
Puissance	14	Série	Tridonic Essence
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	25-43

### Description

Description du produit  
LED driver à sortie fixe pour l'encastrement des luminaires  
Driver LED à courant constant  
Pour luminaires de classe de protection I et II  
Courant de sortie paramétrable sur 250 ou 350 mA  
Jusqu'à 90 % d'efficacité  
Pour températures ambiantes de max. 60°C  
Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h (avec ta 50 °C)  
5 ans de garantie  
Caractéristiques du boîtier  
Boîtier: polycarbonate, blanc  
Classe de protection IP20  
Fonctions

#### Protection contre les surcharges

Tout renseignement sur ce produit sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Protection contre les courts-circuits

Protection contre la tension à vide

Application typique

Pour Spotlight, luminaires fixés par rail et appliques, lors d'applications dans le commerce et la gastronomie