

DALI PS100 LI DALI/DEXAL BusPowerSupply  
Alimentation 100mA pour Bus DALI/DEXAL

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

Alimentation	Secteur français	Durée de vie	50000
Eprel	583903	Fabricant	OSRAM
Fréquence	50/60	Gradable	Non
Hauteur	21	Intensité	0.25
Largeur	30	Longueur totale	108
packing hauteur	17.9	packing largeur	19.7
packing longueur	22.3	packing poids	1.787
packing qte	25	Plage de fonctionnement	-30 +60
Poids	0.041	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	DALI Numérique		

### Description

#### Avantages du produit

- Convient aux petites installations DALI autonomes
- Activer la mise à niveau dimmable pour les applications de plafond suspendu
- Convient pour alimenter le capteur DEXAL et les modules RF
- Convient aux applications où aucun pilote DEXAL n'est disponible
- Convient pour un fonctionnement CC 176...276 V
- Cette alimentation de bus DALI ne doit pas être connectée à d'autres alimentations de bus DALI sur la même ligne.

#### Caractéristiques du produit

- Alimentation du bus DALI jusqu'à 100 mA
- Tension d'alimentation : 220...240 V
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes
- Bornes à poussoir pour un câblage facile
- Taille compacte : 108 x 30 x 21 mm

#### Technique / Accessoires

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Installation au plafond ou indépendante via ECO CI KIT possible