



Photo non contractuelle

Détecteur de mouvement Infrarouge orientable 300-1200w Blanc 180° Sailli 230v



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Alimentation	Secteur français	Angle	180
Angle de détection	180	Distance de détection	12
Durée de vie	30000	Finition	Blanc
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Hauteur	60
Hauteur de l'installation	1.8-2.5	Indice de protection	20
Largeur	86.5	Longueur totale	97.5
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	7.5	packing largeur	9
packing longueur	10.5	packing poids	0.16
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	0.16	Puissance	300-1200
Tension d'entrée	220-240		

Description

Angle de détection : 180°
Distance de détection : 12m (<24°C)
Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable)
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led