



Photo non contractuelle

Détecteur de mouvement Infrarouge orientable 300-1200w Blanc 180° Sailli 230v



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Emplacement | Applique | -Z5 - Divers connectique | Détecteur de mouvement IR |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 180 |
| Angle de détection | 180 | Distance de détection | 12 |
| Durée de vie | 30000 | Finition | Blanc |
| Fréquence | 50/60 | Garantie fabricant (année) | 3 |
| Gradable | Non | Hauteur | 60 |
| Hauteur de l'installation | 1.8-2.5 | Indice de protection | 20 |
| Largeur | 86.5 | Longueur totale | 97.5 |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | Rohs |
| packing hauteur | 7.5 | packing largeur | 9 |
| packing longueur | 10.5 | packing poids | 0.16 |
| packing qte | 1 | Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Poids | 0.16 | Puissance | 300-1200 |
| Tension d'entrée | 220-240 | | |

Description

Angle de détection : 180°
Distance de détection : 12m (<24°C)
Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable)
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led