

Détecteur de mouvement Infrarouge 300-1200w
Blanc 360° Sailli 230v



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Angle de détection	360	Diamètre	75
Distance de détection	6	Durée de vie	30000
Entraxe	62	Finition	Blanc
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Hauteur	20
Hauteur de l'installation	2.2-4	Indice de protection	20
Longueur totale	75	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	4.5
packing largeur	9	packing longueur	8
packing poids	0.07	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.07
Puissance	100	Tension d'entrée	220-240

Description

Angle de détection : 360°
Distance de détection : 6m (<24°C)
Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable)
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s
Puissance 1200w Incandescence - 100 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led