

Détecteur de mouvement Infrarouge mini 100w  
Blanc 360° encastré 230v



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

*Caractéristiques*

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Angle de détection	360	Diamètre	22
Distance de détection	6	Durée de vie	30000
Encastrement	17	Finition	Blanc
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Hauteur	26
Hauteur de l'installation	1.8-2.5	Indice de protection	20
Longueur totale	26	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	packing hauteur	6.5
packing largeur	6.5	packing longueur	8.5
packing poids	0.06	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.06
Puissance	100	Tension d'entrée	220-240

*Description*

Angle de détection : 360°  
Distance de détection : 6m (<24°C)  
Tempo. réglable de : 5 sec à 8min (réglable)  
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)  
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s  
Puissance 100w Incandescence - 100 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led