

G13 LEDtube 1200mm 20w 860 Détecteur de mouvement intégré alim sur 1 côté 85/265VAC



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement HF
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	180
Classement FL	D
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Diamètre	30
Durée de vie	30000
Equivalence	1x36
Facteur de puissance	0.6
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	9.5
packing longueur	162
packing qte	10
Poids	0.16
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	85-265

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur américain
Angle	120
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie	20
Culot	G13
Distance de détection	10
Efficacité lumineuse	100
Fabricant	Ledme
Flux	2000
Indice de protection	40
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	CE
packing largeur	18.5
packing poids	3.8
Plage de fonctionnement	-5 +50
Puissance	20
Température de couleur	6000

### Description

Ampoule de technologie LED à culot G13 de finition Opale d'une puissance de 20w.

Mode standby : 25% - 2 watts (Spécial parking souterrain)

Technologie sensor microwave

Zone de détection 10m

Durée de marche-arrêt : 1mn

Angle de détection 180°

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français  
Alimentation : Secteur américain  
Durée de vie : 30000H  
Flux : 2000Lm  
Puissance : 20w  
Température de couleur : 6000K  
Tension d'entrée : 85-265v