

G5 Tube led Ext 49 - 26W 4000lm 840 Dimmable
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	180
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	26
Couleur de l'éclairage	Blanc	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	17
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	153
Eprel	161817	Equivalence	49
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	4000	Gradable	Oui
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.6	Longueur	1449
Longueur totale	1463	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	17.5
packing largeur	15.2	packing longueur	152.2
packing poids	6.06	packing qte	25
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.137
Protocole	DALI	Puissance	26
Série	730	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000	text_information	txt_nrne

Description

Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C