

G5 Tube led Ext 49 - 26W 4000lm 865 Dimmable  
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                         |             |                                    |                     |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE           | Lampes      | -Z4 - Technologie                  | LED                 |
| Alimentation            | LED Driver  | Angle                              | 180                 |
| Classe énergétique      | D           | Consommation d'énergie             | 26                  |
| Couleur de l'éclairage  | Blanc Froid | Culot                              | G5                  |
| Cycle allumage          | 200000      | Diamètre                           | 17                  |
| Durée de vie            | 50000       | Efficacité lumineuse               | 153                 |
| Eprel                   | 161818      | Equivalence                        | 49                  |
| Fabricant               | LEDVANCE    | Facteur de puissance               | 0.90                |
| Flux                    | 4000        | Gradable                           | Oui                 |
| Indice de protection    | 20          | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                  |
| Intensité               | 0.6         | Longueur                           | 1449                |
| Longueur totale         | 1463        | Normes - Homologations             | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations  | CE          | packing hauteur                    | 17.5                |
| packing largeur         | 15.2        | packing longueur                   | 152.2               |
| packing poids           | 5.3         | packing qte                        | 25                  |
| Plage de fonctionnement | -20 +50     | Poids                              | 0.137               |
| Protocole               | DALI        | Puissance                          | 26                  |
| Série                   | 730         | Teinte du verre                    | Opale               |
| Température de couleur  | 6500        | text_information                   | txt_nrne            |

### Description

#### Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

#### Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

#### Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C