

G5 Tube led Ext 54 - 26W 4000lm 840 Dimmable  
DaliLEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                         |            |                                    |                     |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE           | Lampes     | -Z4 - Technologie                  | LED                 |
| Alimentation            | LED Driver | Angle                              | 180                 |
| Classe énergétique      | D          | Consommation d'énergie             | 26                  |
| Couleur de l'éclairage  | Blanc      | Culot                              | G5                  |
| Cycle allumage          | 200000     | Diamètre                           | 17.00               |
| Durée de vie            | 50000      | Efficacité lumineuse               | 153                 |
| Eprel                   | 161819     | Equivalence                        | 54                  |
| Fabricant               | LEDVANCE   | Facteur de puissance               | 0.90                |
| Flux                    | 4000       | Gradable                           | Oui                 |
| Indice de protection    | 20         | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                  |
| Intensité               | 0.6        | Longueur                           | 1149                |
| Longueur totale         | 1163       | Normes - Homologations             | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations  | CE         | packing hauteur                    | 15.5                |
| packing largeur         | 15.3       | packing longueur                   | 121.8               |
| packing poids           | 4.471      | packing qte                        | 25                  |
| Plage de fonctionnement | -20 +50    | Poids                              | 0.13                |
| Protocole               | DALI       | Puissance                          | 26                  |
| Série                   | 730        | Teinte du verre                    | Opale               |
| Température de couleur  | 4000       | text_information                   | txt_nrne            |

### Description

#### Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

#### Caractéristiques produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

- Sans mercure et conforme à RoHS

#### Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C