

G5 Tube led Ext 54 - 26W 6500lm 865 Dimmable  
Dali LEDVANCE

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Angle	180
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	26
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	17
Durée de vie	50000	Efficacité lumineuse	153
Eprel	161820	Equivalence	54
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	4000	Gradable	Oui
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.6	Longueur	1149
Longueur totale	1163	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	15.5
packing largeur	15.3	packing longueur	121.8
packing poids	5.04	packing qte	25
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.13
Protocole	DALI	Puissance	26
Série	730	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6500	text_information	txt_nrne

Description

Avantages produits

- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- 5 ans de garantie

Caractéristiques produit

- Sans mercure et conforme à RoHS

#### Domaines d'application

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés
- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C