

DRIVER LED VALUE Tension Constante 24v 150w Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	35000	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.9	Fréquence	50/60
Gamme	Tension Constante (Volts)	Gradable	Non
Hauteur	30.5	Indice de protection	20
Largeur	45	Longueur totale	268
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	12.2
packing largeur	29.6	packing longueur	30.7
packing poids	5.11	packing qte	10
Plage d'intensité de sortie	6250	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.431	Puissance	150
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	24
text_information	txt_nrne	Type de tension de sortie	DC

Description

Avantages produits

- Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Excellent rapport prix/performance
- Garantie de 3 ans
- Installation rapide et simple
- Bonne efficacité et fiabilité

Caractéristiques produit

- Disponible en 30 W, 60 W, 120 W et 150 W
- Serre-câble intégré pour une installation indépendante
- Durée de vie: jusqu'à 35 000 h (à la température maximale tc)
- Type de protection : IP20

Toute la gamme de produits est disponible sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

04/11/2024

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnement : 50/60 Hz
- Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
- Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Domaines d'application

- Éclairage de baies, même dans des espaces réduits
- Éclairage à effet wallwasher dans les salons, salles à manger, chambres et entrées
- Pour les installations SELV intérieures
- Bureaux, centres commerciaux, hôpitals, restaurants, hôtels