



Veilleuse Lunetta Raindrop Dimmable 0.5w Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	100000	Eprel	584051
Fabricant	LEDVANCE	Finition	Blanc
Flux	15	Fréquence	50/60
Gradable	Oui	Hauteur	64
Intensité	0.024	Largeur	55
Longueur totale	63	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	21
packing largeur	15.7	packing longueur	41.3
packing poids	0.601	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.036
Puissance	0.50	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_nrne
Type de Gradation	Push Dim Osram		

Description

Avantages produits

- Design élégant caractéristique
- Plug-and-Play grâce à la prise EU

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220 à 240 V, 2 Pôles

Domaines d'application

- Chambres d'enfants

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

02/04/2025

- Couloirs, escaliers
- Uniquement pour une utilisation intérieure