

Highbay led 100w 15000Lm 120° 4000K Noir  
(suspension avec anneau)



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                            |                        |          |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Luminaire                  | -Z3 - Implantation     | Plafond  |
| -Z4 - Emplacement                  | Suspension                 | -Z4 - Technologie      | LED      |
| Alimentation                       | Secteur français           | Angle                  | 120      |
| Application                        | Applications Industrielles | Classe électrique      | I        |
| Couleur de l'éclairage             | Blanc                      | Diamètre               | 254      |
| Driver                             | Sosen                      | Durée de vie           | 50000    |
| Efficacité lumineuse               | 150                        | Equivalence            | 200      |
| Fabricant                          | SEIPRO                     | Facteur de puissance   | 0.9      |
| Finition                           | Noir                       | Flux                   | 15000    |
| Fréquence                          | 50/60                      | Gamme                  | HIGHBAY  |
| Garantie fabricant (année)         | 5                          | Gradable               | Non      |
| Hauteur                            | 150                        | Indice de protection   | 65       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                         | Longueur totale        | 254      |
| Matière                            | Alliage Aluminium          | Normes - Homologations | Rohs     |
| Normes - Homologations             | CE                         | packing hauteur        | 68       |
| packing largeur                    | 33                         | packing longueur       | 33       |
| packing poids                      | 15                         | packing qte            | 4        |
| Plage de fonctionnement            | -20 +45                    | Poids                  | 2.4      |
| Puissance                          | 100                        | Source d'alimentation  | Intégrée |
| Source lumineuse                   | Intégrée                   | Température de couleur | 4000     |
| Tension d'entrée                   | 220-240                    | Type de LED            | SMD2835  |
| Type de tension d'entrée           | AC                         |                        |          |

### Description

Luminaire de technologie LED d'une puissance de 100w.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Flux : 15000Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Puissance : 100w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v

câble : 1 mètre