

E40 Ampoule HQL LED 41w = 125w 827 2700K  
5400lm 220-240v Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                  |                            |                             |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Lampes           | -Z4 - Technologie          | LED                         |
| Alimentation                       | Secteur français | Alimentation               | Ballast Ferromagnétique HQL |
| Angle                              | 360              | Classe énergétique         | E                           |
| Consommation d'énergie             | 41               | Culot                      | E40                         |
| Cycle allumage                     | 100000           | Diamètre                   | 80                          |
| Durée de vie                       | 60000            | Efficacité lumineuse       | 131                         |
| Eprel                              | 157793           | Equivalence                | 125                         |
| Fabricant                          | LEDVANCE         | Facteur de puissance       | 0.90                        |
| Flux                               | 5400             | Forme                      | Ovoïde                      |
| Fréquence                          | 50/60            | Garantie fabricant (année) | 5                           |
| Gradable                           | Non              | Indice de protection       | 65                          |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80               | Intensité                  | 0.19                        |
| Longueur totale                    | 202              | Normes - Homologations     | RG 0 Photobio 62471         |
| Normes - Homologations             | CE               | packing hauteur            | 27.5                        |
| packing largeur                    | 23               | packing longueur           | 33.5                        |
| packing poids                      | 3.638            | packing qte                | 6                           |
| Plage de fonctionnement            | -40 +60          | Poids                      | 0.47                        |
| Puissance                          | 41               | Teinte du verre            | Opale                       |
| Température de couleur             | 2700             | Tension d'entrée           | 220-240                     |
| text_information                   | txt_br_Hql_Osram | Type de tension d'entrée   | AC                          |

### Description

#### Avantages produits

- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Allumage instantané

#### Caractéristiques produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

- Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchement direct 230 V
- Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65
- Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)

#### Domaines d'application

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés