

G53 LED PRO DIM AR111 50 930 24° 7,4W  
Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Transformateur	Angle	24
Classe énergétique	G	Consommation d'énergie	8
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Culot	G53
Cycle allumage	100000	Diamètre	111
Durée de vie	40000	Efficacité lumineuse	60
Eprel	368295	Equivalence	50
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.50
Flux	450	Gradable	Oui
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Intensité	0.65	Longueur totale	55
Luminance	1800	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	12.3
packing largeur	20.8	packing longueur	23.8
packing poids	0.974	packing qte	6
Poids	0.11	Puissance	7.4
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	12	Type de tension d'entrée	AC/DC

### Description

#### Avantages produits

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
1. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
1. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux

1. Gradation en continu
1. Compatible avec de nombreux variateurs, voir [ledvance.fr/dim](http://ledvance.fr/dim)
1. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir liste de compatibilité sur [ledvance.fr/compatibilite](http://ledvance.fr/compatibilite))
1. Allumage instantané

#### Caractéristiques produit

1. Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
1. Stabilité de la teinte : ? 4 SDCM
1. Gradable
1. Culot : G53
1. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97)
1. Durée de vie : jusqu'à 40 000 h

#### Domaines d'application

1. Commerces et salles d'exposition
1. Applications domestiques
1. Applications commerciales
1. Éclairage d'accentuation
1. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés