

Luminaire étanche led LDV DP VALUE 1800
70W/4000K 7500lm IP65 Etanche LEDVANCE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Angle	105	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	120	Eprel	617331
Equivalence	3x58	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Gris
Flux	7500	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	83	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Intensité	0.37
Largeur	96	Longueur totale	1800
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	19.2
packing largeur	31.5	packing longueur	182.3
packing poids	16.08	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	2.23
Puissance	70	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages produits

1. Lumière uniformément répartie

1. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

1. Garantie de 3 ans

Caractéristiques produit

1. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

1. Type de protection : IP65

1. Angle de rayonnement: 115 °

1. Câblage traversant possible

1. Boîtier en polycarbonate

Domaines d'application

1. Installations industrielles et pour le stockage

1. Parkings et passages souterrains

1. Garages

1. Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

1. Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses

1. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)