

Ballast Electronique 200w 230w 260w 325w pour tube germicide UVC 220-277v



Photo non contractuelle



Caractéristiques

| | |
|-------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Alimentation | Secteur français |
| Ballast | G5,4x17q-230w |
| Ballast | G10.2q-325w |
| Gradable | Non |
| Intensité | 2.2 |
| Longueur totale | 250 |
| packing hauteur | 19 |
| packing longueur | 46 |
| packing qte | 12 |
| Puissance | 200-230-260-325 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Ballast | G5,4x17q-260w |
| Ballast | G10.2q-200w |
| Fabricant | BEASUN |
| Hauteur | 57 |
| Largeur | 108 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 27 |
| packing poids | 9.5 |
| Poids | 0.69 |
| Tension d'entrée | 198-264 |

Description

Accessoire pour sources lumineuses de technologie Fluorescence d'une puissance de 200-230-260-325w de marque BEASUN.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique

Puissance : 200-230-260-325w

Tension d'entrée : 198-264v

| Culot | Type | Nb lampe & puissance |
|----------|------|----------------------|
| G10.2q | 325w | 1X325w |
| G10.2q | 200w | 1X200w |
| G5,4x17q | 230w | 1X230w |
| G5,4x17q | 260w | 1X260w |
| | | |