

Driver led OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 24V pour rubans LED OSRAM



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

Classe électrique	II	Eprel	711363
Fabricant	OSRAM	Hauteur	22
Indice de protection	20	Largeur	32
Longueur totale	346	packing hauteur	11.3
packing largeur	17	packing longueur	37
packing poids	4.088	packing qte	20
Poids	0.191		

Description

Avantages produits

- Adaptation intelligente de la puissance grâce à l'alimentation intelligente
- Forme étroite pour montage sur la corniche ou dans des luminaires linéaires
- Pas d'effet stroboscopique grâce à la gestion haute fréquence PWM brevetée (> 2 kHz)
- Convient à l'installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément aux normes suivantes EN 60598-2-22
- Disponible en version monocanal ou multicanaux avec DT6 et DT8 dans un seul appareil
- Détection du message DALI "Défaillance du module LED".
- Indice IP: IP20

Caractéristiques produit

- Gradation via Touch DIM
- Alimentation LED dont la puissance de sortie peut être répartie arbitrairement entre les 2 ou 4 canaux
- Plage de gradation: 0.1... 100 %
- Fréquence de ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Domaines d'application

- Eclairage en corniche, lèche-mur, couloir, main courante, plafonds lumineux
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II

Technique / Accessoires

- Convient pour modules LED 24 V