

Driver led OTI DALI 160/220-240/24 4CHDT6/8 24V pour rubans LED OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|--------|
| Classe électrique | II | Eprel | 711364 |
| Fabricant | OSRAM | Hauteur | 35 |
| Indice de protection | 20 | Largeur | 50 |
| Longueur totale | 300 | packing hauteur | 16.7 |
| packing largeur | 26.8 | packing longueur | 33.5 |
| packing poids | 8.59 | packing qte | 20 |
| Poids | 0.38 | | |

Description

Avantages produits

- Adaptation intelligente de la puissance grâce à l'alimentation intelligente
- Forme étroite pour montage sur la corniche ou dans des luminaires linéaires
- Pas d'effet stroboscopique grâce à la gestion haute fréquence PWM brevetée (> 2 kHz)
- Convient à l'installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément aux normes suivantes EN 60598-2-22
- Disponible en version monocanal ou multicanaux avec DT6 et DT8 dans un seul appareil
- Détection du message DALI "Défaillance du module LED".
- Indice IP: IP20

Caractéristiques produit

- Gradation via Touch DIM
- Alimentation LED dont la puissance de sortie peut être répartie arbitrairement entre les 2 ou 4 canaux
- Plage de gradation: 0.1...100 %
- Fréquence de ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

Domaines d'application

- Eclairage en corniche, lèche-mur, couloir, main courante, plafonds lumineux
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II

Technique / Accessoires

- Convient pour modules LED 24 V