

## Driver led OTI DALI 160/220-240/24 4CHDT6/8 24V pour rubans LED OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                      |       |                  |        |
|----------------------|-------|------------------|--------|
| Classe électrique    | II    | Eprel            | 711364 |
| Fabricant            | OSRAM | Hauteur          | 35     |
| Indice de protection | 20    | Largeur          | 50     |
| Longueur totale      | 300   | packing hauteur  | 16.7   |
| packing largeur      | 26.8  | packing longueur | 33.5   |
| packing poids        | 8.59  | packing qte      | 20     |
| Poids                | 0.38  |                  |        |

### Description

#### Avantages produits

- Adaptation intelligente de la puissance grâce à l'alimentation intelligente
- Forme étroite pour montage sur la corniche ou dans des luminaires linéaires
- Pas d'effet stroboscopique grâce à la gestion haute fréquence PWM brevetée (> 2 kHz)
- Convient à l'installation dans les systèmes d'éclairage de secours conformément aux normes suivantes EN 60598-2-22
- Disponible en version monocanal ou multicanaux avec DT6 et DT8 dans un seul appareil
- Détection du message DALI "Défaillance du module LED".
- Indice IP: IP20

#### Caractéristiques produit

- Gradation via Touch DIM
- Alimentation LED dont la puissance de sortie peut être répartie arbitrairement entre les 2 ou 4 canaux
- Plage de gradation: 0.1... 100 %
- Fréquence de ligne: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

#### Domaines d'application

- Eclairage en corniche, lèche-mur, couloir, main courante, plafonds lumineux
- Convient aux luminaires des classes de protection I et II

Technique / Accessoires

- Convient pour modules LED 24 V