

Projecteur ATEX led 100w 15000Lm IP66 Zones 1 & 2, Zones 21 & 22



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaire	-Z4 - Technologie	LED
Driver	Meanwell	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	150	Fabricant	SEIPRO
Facteur de puissance	0.95	Flux	15000
Fréquence	50/60	Hauteur	276
Indice de protection	66	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	171
Longueur totale	374	Matière	Aluminium
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Ex	packing hauteur	28
packing largeur	39	packing longueur	43
packing poids	11.3	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-40 +60	Poids	9.4
Puissance	100	Source lumineuse	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	5000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_nrne
Type de LED	CREE		

### Description

Caractéristiques et spécifications:

Zones de gaz: 2.  
Zones de poussière: 22.

Ce projecteur portable antidéflagrant est à la fois compact et facile à utiliser, offrant 28000 lumens à partir des LED CREE de haute puissance. Construit en boîtier en aluminium haute résistance. Les deux sont faciles à utiliser et sans entretien.

Il est résistant aux chocs et aux vibrations et est alimenté par câble.

Idéal pour les applications suivantes: installations chimiques et pétrochimiques, usines d'épuration, applications

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

02/04/2025

off-shore, installations portuaires et plus encore.

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22

CERTIFICATION:

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Preuve de corrosion : WF2

Câble : 1 mètre