

Ballast électronique QT-FIT5 1X14w 21w 24w 28w 35w OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence | -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Alimentation | Secteur français | Ballast | G5-T5/1x24w |
| Ballast | G5-T5/1x21w | Ballast | G5-T5/1x35w |
| Ballast | G5-T5/1x14w | Ballast | G5-T5/1x28w |
| Durée de vie | 50000 | Fabricant | OSRAM |
| Fréquence | 50/60 | Gradable | Non |
| Hauteur | 21 | Indice de protection | 20 |
| Largeur | 30 | Longueur totale | 280 |
| packing hauteur | 10.1 | packing largeur | 15.9 |
| packing longueur | 30.3 | packing poids | 3.369 |
| packing qte | 20 | Plage de fonctionnement | -15 +50 |
| Poids | 0.16 | Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Ballast électronique de technologie Fluorescence de marque OSRAM.

Caractéristiques:

Durée de vie : 50000H

Tension d'entrée : 220-240v

| Culot | Type | Nb lampe & puissance |
|-------|------|----------------------|
| G5 | T5 | 1x14w |
| G5 | T5 | 1x21w |
| G5 | T5 | 1x24w |
| G5 | T5 | 1x28w |
| G5 | T5 | 1x35w |