

Projecteur CoreLine Tempo BVP140 250w 740  
Symétrique IP66 IK09 Philips



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                  |                            |                                          |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| -Z1 - FAMILLE                      | Luminaires       | -Z3 - Implantation         | Mur                                      |
| -Z4 - Emplacement                  | Applique         | -Z4 - Technologie          | LED                                      |
| Alimentation                       | Secteur français | Angle                      | 95x57                                    |
| Classe électrique                  | I                | Couleur de l'éclairage     | Blanc                                    |
| Efficacité lumineuse               | 141              | Fabricant                  | PHILIPS                                  |
| Facteur de puissance               | 0.99             | Finition                   | Aluminium                                |
| Flux                               | 35500            | Gamme                      | Asymétrique                              |
| Gradable                           | Non              | Hauteur                    | 70                                       |
| Indice de protection               | 66               | Indice de protection chocs | IK09 Résistance à un impact de 10 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70               | Intensité                  | 1.098                                    |
| Largeur                            | 560              | Longueur totale            | 540                                      |
| Luminance                          | 50050            | Matière                    | Fonte d'Aluminium                        |
| Normes - Homologations             | ENEC             | Normes - Homologations     | CE                                       |
| Normes - Homologations             | Rohs             | packing hauteur            | 67                                       |
| packing largeur                    | 57.9             | packing longueur           | 8                                        |
| packing poids                      | 17.9             | packing qte                | 1                                        |
| Plage de fonctionnement            | -40 +45          | Poids                      | 17                                       |
| Puissance                          | 250              | Source d'alimentation      | Intégrée                                 |
| Source lumineuse                   | Intégrée         | Température de couleur     | 4000                                     |
| Tension d'entrée                   | 220-240          | Type de tension d'entrée   | AC                                       |

### Description

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 36000 lm, 250 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symétrique, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, 10 J, Classe de sécurité I, Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe