

## Projecteur solaire étanche 50w 6000K 3000lm avec panneau solaire



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de crépusculaire	-Z5 - Matériel	Télécommande
Alimentation	Accumulateurs Chargeurs	Angle	120
Batterie	3.2v 5000mAh	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	60	Flux	3000
Garantie fabricant (année)	3	Garantie Fabricant Batterie 3 (année)	
Gradable	Oui	Hauteur	40
Indice de protection	66	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	186
Longueur totale	180	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	7	packing largeur	27
packing longueur	40	packing poids	2
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	4	Puissance	50
Source d'alimentation	Solaire	Source lumineuse	Intégrée
Temps de charge	10-12	Temps de décharge	1-2

### Description

Luminaires de type Télécommande gradable (variable) de technologie LED d'appoint; une puissance de 50w.

Caractéristiques:

Alimentation : Accumulateurs Chargeurs

Durée de vie : 50000H

Flux : 3000Lm

Puissance : 50w