

Projecteur solaire étanche 50w 6000K 3000lm avec panneau solaire



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de crépusculaire
Alimentation	Accumulateurs Chargeurs
Batterie	3.2v 5000mAh
Efficacité lumineuse	60
Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	180
packing hauteur	7
packing longueur	40
packing qte	1
Poids	4
Source d'alimentation	Solaire
Temps de charge	10-12

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	Télécommande
Angle	120
Durée de vie	50000
Flux	3000
Garantie Fabricant Batterie 3 (année)	
Hauteur	40
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	186
Normes - Homologations	CE
packing largeur	27
packing poids	2
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	50
Source lumineuse	Intégrée
Temps de décharge	1-2

Description

Luminaires de type Télécommande gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 50w.

Caractéristiques:

Alimentation : Accumulateurs Chargeurs

Durée de vie : 50000H

Flux : 3000Lm

Puissance : 50w