



Ballast électronique T/E=1x42w/57w/70w,  
2x26w/32w, D/E= 2x26w, 2D= 1x38w 2x28w,  
L=1x24w/40w Advance



Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	GX24Q-TE/1x57w
Ballast	2G11-L/1x24w	Ballast	GX24Q-TE/1x42w
Ballast	GX24Q-TE/2x26w	Ballast	GR10Q-DD/1x38w
Ballast	GX24Q-TE/1x70w	Ballast	2G11-L/1x40w
Ballast	G24Q-DE/2x26w	Ballast	GX24Q-TE/2x32w
Fabricant	ADVANCE	Gradable	Non
Hauteur	32	Largeur	760
Longueur totale	1260	packing hauteur	3.2
packing largeur	76	packing longueur	126
packing poids	0.53	packing qte	1
Poids	0.53	Tension d'entrée	120-277
text_information	txt_nrne		

## Description

Pour lampes :

T/E=1x42w/57w/70w

T/E= 2x26w/32w

D/E= 2x26w

2D= 1x38w 2x28w

L= 1x24w/40w