

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED18S/840  
PSU PCO TW1 L600 traversant Vasque Opale



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaire	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	75000
Efficacité lumineuse	121	Equivalence	1X18
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Finition	Gris	Flux	1800
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	76	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.07	Largeur	80
Longueur totale	600	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	UGR 26 Zone de circulation et couloirs
Normes - Homologations	ENEC	packing hauteur	70
packing largeur	28	packing longueur	27
packing poids	8.83	packing qte	9
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.8
Puissance	15	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

Luminaire de technologie LED d'une puissance de 15w de marque PHILIPS.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Durée de vie : 75000H  
Flux : 1800Lm  
Puissance : 15w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v