


CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED34S/840  
PSU MDU L15005 Détecteur de mouvement et de  
lumière (Marche/Arrêt)



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire	Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	131	Equivalence	1x58
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.86
Finition	Gris	Flux	3400
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	76	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.12	Largeur	80
Longueur totale	1500	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	157.1	packing largeur	11.4
packing longueur	11	packing poids	1.9
packing qte	1	Poids	1.82
Puissance	26	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 26w de marque PHILIPS.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 3400Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Puissance : 26w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v