



Photo non contractuelle

Ruban Robust LED Chantier 5m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Cordon alim.



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	A poser	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	10000	Fabricant	Bailey Lights
Facteur de puissance	0.9	Flux / Mètre	380
Gradable	Non	Hauteur	6
Indice de protection	65	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	12	Longueur	5000
Longueur totale	250	Matière	Silicone
packing hauteur	0.6	packing largeur	1.2
packing longueur	25	packing qte	1
Poids	0.41	Puissance	250
Puissance / Mètre	5	Sécable	Oui
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000	Température de fonctionnement	-20 +40
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC/DC

Description

Le cordon LED fait partie de la série d'éclairage de travail. C'est un cordon lumineux robuste de 5 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail.

Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone.

Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120°. Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre.

Des clips de montage sont disponibles (article 145378).

Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376).

Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

