

G5 Tube LED T5 10w = 24w 865 Verre 549mm HF  
220-240v Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                          |                  |                                    |                     |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE            | Lampes           | -Z4 - Technologie                  | LED                 |
| Alimentation             | Secteur français | Angle                              | 190                 |
| Classe énergétique       | D                | Classement FL                      | B                   |
| Consommation d'énergie   | 10               | Couleur de l'éclairage             | Blanc Froid         |
| Culot                    | G5               | Cycle allumage                     | 100000              |
| Diamètre                 | 19               | Durée de vie                       | 50000               |
| Efficacité lumineuse     | 150              | Eprel                              | 1408593             |
| Equivalence              | 24               | Fabricant                          | LEDVANCE            |
| Facteur de puissance     | 0.90             | Flux                               | 1500                |
| Fréquence                | 50/60            | Gradable                           | Non                 |
| Indice de protection     | 20               | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                  |
| Intensité                | 0.045            | Longueur                           | 549                 |
| Longueur totale          | 563              | Normes - Homologations             | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations   | CE               | packing hauteur                    | 8.5                 |
| packing largeur          | 14               | packing longueur                   | 64.5                |
| packing poids            | 1.18             | packing qte                        | 10                  |
| Plage de fonctionnement  | -20 +45          | Poids                              | 0.078               |
| Puissance                | 10               | Série                              | 081                 |
| Teinte du verre          | Opale            | Température de couleur             | 6500                |
| Tension d'entrée         | 220-240          | text_information                   | txt_br_secteur      |
| Type de tension d'entrée | AC               |                                    |                     |

### Description

#### Avantages du produit

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

#### Caractéristiques du produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

- LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Grande homogénéité de couleur : ? 5 SDCM
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1)
- Type de protection : IP20

#### Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie