

Lampe baladeuse UNI-EX - 350Lm rechargeable ATEX



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaire	-Z4 - Divers	Balladeuse
Alimentation	Batterie	Fabricant	ScanGrip
Finition	Jaune	Flux	350
Gradable	Oui	Hauteur	39
Indice de protection	65	Largeur	70
Longueur totale	220	packing hauteur	3.9
packing largeur	7	packing longueur	22
packing poids	0.5	packing qte	1
Poids	0.436	Température de couleur	6500

Description

Lampe baladeuse LED ATEX rechargeable SC41-UNI-EX

La baladeuse SC41-UNI-EX est une lampe à LED COB rechargeable robuste. Elle offre un éclairage unique, puissant et uniforme. Par rapport à la version précédente, la puissance lumineuse est passée de 290 à 350 lumens, et la durée de fonctionnement peut désormais atteindre 15 heures. Extrêmement résistante, elle est conçue avec des matériaux robustes pour résister dans un environnement de travail exigeant. Sa forme lui assure une prise en main confortable et ergonomique. Placez la lampe là où vous souhaitez pendant un travail d'inspection grâce au solide crochet pivotant ou à l'aimant puissant intégré pour avoir les mains libres pour travailler. Sa tête orientable s'incline à 180 degrés. Elle est aussi conçue pour être portée à la poche ou à la ceinture grâce au clip intégré. La lampe se recharge sur son support. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez la laisser sur sa base prévue pour un montage mural. L'éclairage principal peut fonctionner à 50 ou 100% de la puissance en fonction du type d'utilisation. L'indicateur de batterie à l'arrière vous informe du niveau de charge.

Caractéristiques :

- Source lumineuse : COB-LED Spot: LED SMD
- Lumens : 170-350 Spot: 150

1. Réglage de la puissance : 2 niveaux = 50% et 100%
1. Indice CRI : Ra > 80
1. T° couleur : 6500K
1. Autonomie : jusqu'à 15 heures (7.5h à 100%) - Spot 9h
1. Temps de charge : 12 heures
1. Batterie : 3.6V / 6700 mAh Li-ion
1. Indice de protection : IP65
1. Impact Resistance : 1 mètre
1. Câble : 1 m USB
1. Consommation électrique : Max 3.5W
1. Chargeur inclus : Oui
1. Température d'utilisation : -20° à +45°C
1. Classifications Atex : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga / II 1D Ex ia IIIC T120°C Da / Zone 0/20
1. Dimensions et poids net : 220 x 70 x 39 mm / 436 g
1. Référence : SC41-UNI-EX
1. Garantie : 3 ans

Accessoires disponibles en option, pour encore plus de confort :

1. Valise en plastique anti chocs BOX180 Noire
1. Valise en plastique anti chocs BOX180 Orange
1. Valise en plastique anti chocs BOX195L Noire
1. Valise en plastique anti chocs BOX270-2 Noire