

Dalle led encastrée blanche 27w 3000/4000/6000K  
3800Lm 100-240V Ultimateled 60x60cm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Couleur de l'éclairage	CCT	Cycle allumage	100000
Durée de vie	80000	Fabricant	ULTIMATE
Facteur de puissance	0.95	Finition	Blanc
Flux	3800	Forme	Carré
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	12	Implantation	Plafond
Indice de protection	54	Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	595
Longueur totale	595	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	19
packing largeur	66	packing longueur	70
packing poids	13.5	packing qte	5
Plage de fonctionnement	-35 +60	Poids	4
Profondeur d'encastrement	12	Puissance	27
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000-4000-6000
Tension d'entrée	100-240		

### Description