

Ballast électronique pour DE=1x26w  
TE=1x26/32/42w L=1x18/24w F=x18/24w




Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	GX24Q-TE/1x32w
Ballast	GX24Q-TE/1x26w	Ballast	2G11-L/1x18w
Ballast	G24Q-DE/1x26w	Ballast	2G10-F/1x24w
Ballast	GX24Q-TE/1x42w	Ballast	2G11-L/1x24w
Ballast	2G10-F/1x18w	Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.95	Gradable	Non
Hauteur	21	Largeur	38
Longueur totale	155	packing hauteur	9
packing largeur	22	packing longueur	21.5
packing poids	1.83	packing qte	12
Poids	0.14	Tension d'entrée	220-240

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Ballast électronique de technologie Fluorescence.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Tension d'entrée : 220-240v

Culot	Type	Nb lampe & puissance
2G11	L	1x18w
2G11	L	1x24w
G24Q	DE	1x26w
GX24Q	TE	1x26w
GX24Q	TE	1x42w
GX24Q	TE	1x32w
2G10	F	1x