

Luminaire étanche led 1200 DP SENSOR 18w 4000K IP65 LEDVANCE



Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| -Z5 - Divers connectique | Détecteur de mouvement et crépusculaire | Alimentation | Secteur français |
| Angle | 110 | Angle de détection | 150 |
| Classe électrique | I | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Durée de vie | 70000 | Efficacité lumineuse | 135 |
| Eprel | 617368 | Equivalence | 1x36 |
| Fabricant | LEDVANCE | Facteur de puissance | 0.90 |
| Finition | Gris | Flux | 2400 |
| Fréquence | 50/60 | Gradable | Oui |
| Hauteur | 68 | Indice de protection | 65 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Intensité | 0.09 |
| Largeur | 82 | Longueur totale | 1200 |
| Matière | Polycarbonate | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing hauteur | 24.5 | packing largeur | 19.1 |
| packing longueur | 123.2 | packing poids | 10.86 |
| packing qte | 6 | Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Poids | 1.445 | Puissance | 18 |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Intégrée |
| Température au fil | 850 | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de tension d'entrée | AC |

Description

Avantages du produit

- Installation de plusieurs luminaires à détecteur possible grâce aux fonctionnalités Maître-Esclave et Maître-Maître
- Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
- Faible scintillement ? 10%

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
- Détecteur avec fonctionnalité maître-esclave et maître-maître
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
- Angle de faisceau : 110°

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus