

Driver led LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE  
Tridonic



Photo non contractuelle



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Fabricant	TRIDONIC
Fréquence	50/60	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Oui	Hauteur	31
Indice de protection	20	Largeur	70
Longueur totale	200	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	16	packing largeur	17.7
packing longueur	22.7	packing poids	2.2
packing qte	10	Plage d'intensite de sortie	350-1050
Plage de fonctionnement	-25 +60	Poids	0.22
Protocole	DALI	Puissance	25
Série	Tridonic Advance	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne	Type de Gradation	Ready2main (Tridonic)

### Description

#### Description du produit

- NOUVEAU : lumDATA (élément DALI-2 251, 252 et 253)
- Convertisseur LED indépendant, à courant constant et graduable, avec décharge de traction
- Graduable avec DALI / DALI-2
- Plage de gradation 1 ... 100 % (sur toute la période de fonctionnement)
- Courant de sortie réglable entre 350 et 1050 mA avec le programmeur ready2mains, les connecteurs I-SELECT 2 Plugs ou DALI
- Puissance de sortie max. 25 W
- Jusqu'à 90 % d'efficacité
- Consommation en veille < 0,15 W
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie

