



DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 30 W IP66



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	LED Driver	Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II	Fabricant	LEDVANCE
Hauteur	32	Indice de protection	66
Largeur	40	Longueur totale	148
packing hauteur	23.3	packing largeur	14
packing longueur	22.6	packing poids	3.857
packing qte	10	Poids	0.33
Tension d'entrée	220-240		

Description

Avantages du produit

- Â• Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Puissance de sortie très stable
- Â• Installation rapide et simple grâce au précâblage
- Â• Haute efficacité et fiabilité
- Â• Installation dans des environnements très froids et chauds

Caractéristiques du produit

- Â• Disponible en 30 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)

Â• Type de protection : IP66

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Â• Plage de température de fonctionnement à ta: -40? 50 ° C
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Â• Protection contre les surtensions: jusqu'à 4 kV (L-N) pour 30W / 60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L / N-PE) pour 100W / 150W / 250W
- Â• Protection contre les courts-circuits et les superpositions

Zones d'application

- Â• Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Â• Eclairage de façade et bâtiment
- Â• Idéal pour éclairer les espaces publics
- Â• Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels