



DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 25 W 700 mA Coupure de phase



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	LED Driver	Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II	Fabricant	LEDVANCE
Hauteur	30	Indice de protection	20
Largeur	43	Longueur totale	130
packing hauteur	9.1	packing largeur	15.1
packing longueur	24.7	packing poids	1.593
packing qte	10	Poids	0.126
Tension d'entrée	220-240		

Description

Avantages du produit

- Â• Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Corps mince pour installations exigues
- Â• Haute efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit

- Â• Disponible en 13 W, 18 W, 25 W et 35 W
- Â• Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
- Â• Dimmable on the leading edge and trailing edge
- Â• Dimmable de 10?100%

- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Â• Type de protection : IP20
- Â• Courant de sortie constant et dédié
- Â• Faible taux d'ondulation de courant < 5%
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnement : 50/60 Hz
- Â• Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
- Â• Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Zones d'application

- Â• Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Â• Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
- Â• Pour les installations SELV intérieures
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Technique / Accessoires

- Â• Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée