

Ballast Electronique DE=1x10/13w 2D=16w
SE=11w TE=13w 230v



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G24Q-DE/1x10w
Ballast	GR10Q-DD/1x10w	Ballast	2G7-SE/1x11w
Ballast	GX24Q-TE/1x13w	Ballast	G24Q-DE/1x13w
Ballast	GR10Q-DD/1x16w	Ballast	GX24Q-TE/1x11w
Fabricant	TRIDONIC	Gamme	Tridonic PRO
Gradable	Non	Hauteur	30
Largeur	67	Longueur totale	103
packing hauteur	3	packing largeur	6.7
packing longueur	10.3	packing poids	0.15
packing qte	1	Poids	0.15
Tension d'entrée	220-240		

Description

Ballast électronique carré 230V

Convient pour les lampes fluocompactes:

G24Q1	DE :	1x 10w, 1x 13w
GR10Q (2D)	DD :	1x 10w, 1x16w
2G7	SE :	1x 11w
GX24Q	TE :	1x 11w, 1x13w