

G23 DULUX S 11w /840 2 pins OSRAM

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | Fluocompacte |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique CCG | Classe énergétique | A |
| Culot | G23 | Durée de vie | 10000 |
| Eprel | 546492 | Fabricant | OSRAM |
| Flux | 900 | Gradable | Non |
| Hauteur | 36 | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 89 |
| Largeur | 26 | Longueur | 214 |
| Longueur totale | 239 | packing hauteur | 8 |
| packing largeur | 12.6 | packing longueur | 25 |
| packing poids | 0.6 | packing qte | 10 |
| Poids | 0.04 | Puissance | 11 |
| Teinte du verre | Opale | Température de couleur | 4000 |
| Teneur en mercure | 1.4 | | |

Description

OSRAM DULUX S pour alimentation conventionnelle

De dimensions réduites et extrêmement plates, les lampes OSRAM DULUX S permettent des mises en lumière créatives et originales.

1. Culot G23 à deux broches avec starter et condensateur d'antiparasitage intégrés
1. Une solution idéale en termes de coûts pour une approche créative de l'éclairage et de la décoration
1. Durée de vie: 10 000 heures