

E40 Master City White CDO-TT Plus 150w /828
2800K PHILIPS



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Ballast ou platine	Classe énergétique	A+
Culot	E40	Diamètre	47
Durée de vie	16000	Fabricant	PHILIPS
Flux	16500	Forme	Tube
Gradable	Oui	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	1.8	Largeur	47
Longueur totale	211	packing hauteur	24
packing largeur	17	packing longueur	22.2
packing poids	1.7	packing qte	12
Poids	0.13	Puissance	150
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	2800

Description

PHILIPS - Master CityWhite CDM-TT 150w /828 ou Master City White CDO-TT 150w /828

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Caractéristiques:

Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe Master City White CDO-TT offre une excellente stabilité de couleur dans le temps, et une lumière blanche agréable (2800K).

Longue durée de vie (remplacement des lampes à 12000 heures)

Très bon rendu des couleurs (IRC >80)

Avantages:

Gradation possible (réduction de puissance et économies d'énergie) avec ballast électronique HID DV

Excellente qualité de lumière

Excellente stabilité des couleurs

Directement interchangeable avec les lampes SON T de même puissance.

Toute la gamme au bout de vos doigts sur www.francelampes.com

Email: info@francelampes.com

24/11/2024

Environnement:

Haute efficacité lumineuse en lumière blanche
Cette gamme est conforme à la réglementation RoHS, sauf version 70W
Cette gamme est soumise à la DEEE

Applications:

Eclairage résidentiel et centre ville.

Luminaires:

Du fait des rares cas où la lampe pourrait se briser (utilisation incorrecte, vandalisme ou conséquence de la fin de vie de la lampe), le luminaire devrait être en mesure de contenir les particules de verre chaud, métal et céramique.

Système:

A utiliser avec un ballast SON et un amorçeur SON, en conformité avec les normes CEI. La lampe CDO-TT 70 W doit être utilisée avec un amorçeur du type Philips SN 57, SN57 T15 ou SDN57 et les lampes CDO-TT 100 / 150 W doivent être utilisées avec un amorçeur du type Philips SN 58, SN 58 T15 ou SDN58

Temps maximal de réamorçage à chaud : 15 minutes. Si la lampe ne s'allume pas (par ex. avec les amorçeurs T5) il faut couper l'installation pendant 15 minutes

Gradation possible avec ballast électronique HID DV

L'utilisation d'un ballast électronique type Prima vision permet d'optimiser les performances de la lampe